



PROMOCJA KWIECIEŃ 2025

HIKVISION®



CCTV-IP

DS-2CD1041G2-LIU(2.8mm)



- 1/3" Progressive CMOS ICR 2560 × 1440: 20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+ & H.264
- DWDR, 3D DNR, BLC
- Zasięg IR lub światła białego: do 30 m
- Wbudowany mikrofon
- DC12V & PoE
- Obsługuje monitorowanie mobilne przez Hik-Connect

DS-2CD1341G2-LIU(2.8mm)



- 1/3" Progressive CMOS ICR 2560 × 1440: 20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+ & H.264
- DWDR, 3D DNR, BLC
- Zasięg IR lub światła białego: do 30 m
- Wbudowany mikrofon
- DC12V & PoE
- Obsługuje monitorowanie mobilne przez Hik-Connect

DS-2CD1183G2-LIU(2.8mm)



- 1/3" CMOS 3840 × 2160 12.5/15 kl/s
- H.265+/H.264+ WDR 3D DNR BLC
- IR/białe światło do 30 m
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie DC12V/PoE
- Hik-Connect (monitoring mobilny)
- slot SD do 256 GB

DS-2CD1383G2-LIUF/SL(2.8mm)



- 1/3" Progressive CMOS ICR 3840 × 2160 12.5fps(P)/15fps(N)
- H.265+/H.265/H.264+ & H.264 WDR 3D DNR BLC
- IR/białe światło do 30 m
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Alarm dźwiękowy i stroboskopowy
- Zasilanie DC12V & PoE
- Hik-Connect (monitoring mobilny)

DS-2CD1663G2-LIZU/SL(2.8-12mm)



- 1/3" Progresywny CMOS, ICR
- 3200 × 1800: 20fps (P/N)
- H.265+/H.265/H.264+ & H.264
- WDR, 3D DNR, BLC
- Zasięg IR lub światła białego: do 50 m
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Alarm audio i światła stroboskopowego

DS-2CD1043G2-LIU (2.8mm)



- Rozdzielczość 4MP
- Smart Hybrid Light: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wbudowany mikrofon
- Stopień ochrony obudowy IP67
- Technologia kompresji H.265+

DS-2CD1343G2-LIU (2.8mm)



- Przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8mm @ F2.0
- Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+ / H.264/ MJPEG
- Oświetlacz: dioda Smart IR LED EXIR 2.0 (zasięg 30m)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

DS-2CD1023G2-LIUF/SL(2.8mm)



- 1/3" Progresywny CMOS, ICR
- 1920 × 1080: 25fps (P)/30fps (N)
- H.265+/H.265/H.264+ & H.264
- DWDR, 3D DNR, BLC
- Zasięg IR lub światła białego: do 30m
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Alarm audio i światła stroboskopowego

DS-7104NI-Q1/M(C)



- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Przepustowość przychodząca do 40 Mb/s i wychodząca do 60 Mb/s
- Obsługa maksymalnie 4 kamer sieciowych

DS-7104NI-Q1/4P/M(STD)(D)



- 40 Mbps maksymalna szybkość transmisji danych
- Do 4 kanałów wideo IP
- 1 interfejs SATA
- 4 niezależne interfejsy sieciowe PoE
- Obudowa mini 1U (metalowa)

CCTV-PTZ

DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(O-STD)(T5)



- Klasyfikacja człowiek/pojazd
- Powiązany alarm dźwiękowy i wizualny
- Rozdzielczość 2560 × 1440, 30 fps
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowany głośnik
- Kolorowy obraz 24/7
- Zasięg światła białego do 40 m
- 120 dB WDR, 3D DNR, HLC
- IP66 PoE

CCTV-Turbo HD

DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)(O-STD)



- Sensor CMOS 2MP
- 1080P@25fps (P) / 30fps (N)
- EXIR, 20m IR + 20m światła białego
- Wewnętrzna kamera Dual-light Turret
- ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC
- Smart IR, DNR
- Wbudowany mikrofon

DS-2CE50DF3T-VPLSE(2.8mm)(O-STD)



- 2 MP sensor CMOS BSI
- 0,0005 Lux/F1.0
- Zasięg podczerwieni 30 m
- Zasięg światła białego 20 m
- Redukcja szumów 3D DNR
- Zasilanie 12 VDC / wbudowane PoC
- Wbudowany mikrofon
- Prawdziwe WDR 130 dB

DS-2CE12DF3T-LFS (2.8mm)



- Rozdzielczość 2 MP
- Kolorowy obraz 24/7
- Obiektyw: 2.8mm @ F1.0
- Technologia 3D DNR
- Zasięg IR do 40 m
- Zasięg światła białego do 40 m
- Obsługa 4 typów sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CE72KF3T-LE(2.8mm)



- Rozdzielczość 3K, 2960 × 1665
- Kolorowy obraz 24/7
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu z tyłu dzięki technologii true WDR 130 dB
- Zasięg IR do 40 m
- Zasięg światła białego do 40 m
- Smart Hybrid Light

DS-2CE12KF3T-LE(2.8mm)



- Rozdzielczość 3K, 2960 × 1665
- Kolorowy obraz 24/7
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu z tyłu dzięki technologii true WDR 130 dB
- Zasięg IR do 40 m
- Zasięg światła białego do 40 m
- Smart Hybrid Light

iDS-7208HQHI-M2/XT(STD)



- Obsługuje dwukierunkowe audio TVI
- 2 kanały rozpoznawania twarzy lub 4 kanały zaawansowanego modelu filtra fałszywych alarmów
- 8 interfejsów wejściowych Turbo HD/CVI/AHD/CVBS z funkcją automatycznej adaptacji
- 8 kanałów wideo i 1 kanał audio wejściowy
- Kompresja H.265/H.265+

CCTV-Heatpro

DS-2TD2628-3/QA



- Rozdzielczość kanału wizyjnego 4MP
- Rozdzielczość kanału termowizyjnego 256 x 192 px
- Pixel pitch: 12 μm, V0x UFPA,
- NETD < 40 mK (25°C, F1.0)
- Pomiar temperatury (-20°C do 150°C)
- Wbudowany oświetlacz IR (zasięg do 30m)

DS-2TD1228-2/QA



- Rozdzielczość kanału wizyjnego 4MP
- Rozdzielczość kanału termowizyjnego 256 x 192 px
- Pixel pitch: 12 μm, V0x UFPA,
- NETD < 40 mK (25°C, F1.0)
- Pomiar temperatury (-20°C do 150°C)
- Wbudowany oświetlacz IR (zasięg do 30m)


Wideodomofony

DS-KH9510-WTE1(B)



- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1024 × 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KV8113-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Stop aluminium, IP65, IK08
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- 1-kanalowa kontrola dostępu do stacji wewnętrznej
- Kamera HD 2 MP z modułem IR
- Standard PoE/12 VDC

DS-KIS704EY-ACW2/Aluminum(O-STD)/Europe



- Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP
- Jedno naciśnięcie do wywołania
- Zdalne otwieranie drzwi za pomocą aplikacji
- Plug&play
- IP65, IK08
- 7-calowy monitor dotykowy wewnętrzny

DS-KIS704EY-ACF2/Aluminum(O-STD)/Europe



- Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP
- Jedno naciśnięcie do wywołania
- Zdalne otwieranie drzwi za pomocą aplikacji
- Plug&play
- IP65, IK08
- 7-calowy monitor dotykowy wewnętrzny

Kontrola Dostępu

DS-K1T805MBWX



- Wysoki stopień ochrony: IP65 i IK08
- Smukła i elastyczna obudowa z metalu
- Pamięć 10 000 kart i 100 000 zdarzeń
- Wbudowany czytnik kart dla kart M1
- Obsługa za pomocą aplikacji mobilnej (Hik-Connect)
- Obsługuje wiele typów uwierzytelniania: karta, PIN

Przełączniki sieciowe

DS-XS0106-P



- 4 porty RJ45 10/100 Mbps z zasilaniem PoE + 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Budżet zasilania PoE 45W
- Tryb przełączania "zapisz i przekaz"
- Automatyczne uczenie się i starzenie adresów MAC
- Inteligentna optymalizacja pamięci podręcznej
- Obudowa chłodzona pasywnie

DS-XS0110-P



- 8 portów RJ45 10/100 Mbps z zasilaniem PoE + 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Budżet zasilania PoE 60W
- Tryb przełączania "zapisz i przekaz"
- Automatyczne uczenie się i starzenie adresów MAC
- Inteligentna optymalizacja pamięci podręcznej
- Obudowa chłodzona pasywnie

DS-3E0106P-E/M



- L2, niezarządzalny
- 4x Porty PoE 10/100M + 2x porty uplink 10/100M
- Standard zasilania PoE 802.3af/at
- Maksymalny budżet PoE 35W
- Maksymalna odległość transmisji 300m

DS-3E0310P-E/M



- L2, niezarządzalny
- 8x Porty PoE 10/100M + 2x porty uplink 10/100/1000M
- Standard zasilania PoE 802.3af/at
- Maksymalny budżet PoE 60W
- Maksymalna odległość transmisji 300m

Przełączniki sieciowe

DS-3E0106HP-E



- Inteligentne zarządzanie PoE
- Transmisja PoE o dużym zasięgu do 300 m
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- 6KV poprawiająca niezawodność w trudnych warunkach
- Zaprojektowane do transmisji wideo

DS-3E0310HP-E



- Inteligentne zarządzanie PoE
- Transmisja PoE na odległość do 300 m
- Standard IEEE 802.3bt. Hi-PoE, maks. 90 W na jeden port
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- 6 kV poprawiająca niezawodność w trudnych warunkach

Akcesoria

DS-PL-5E



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztlenowej
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE

Promocja ważna od **01.04.2025** do **30.04.2025** lub do wyczerpania zapasów.

Cena promocyjna stanowi cenę sugerowaną w okresie trwania promocji, niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sugerowane ceny netto dla firm instalatorskich. Rzeczywistą cenę sprzedaży ustala dystrybutor.