



PROMOCJA MAJ 2025

HIKVISION



CCTV-IP

DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL



- 1/3" Progressive CMOS, ICR, 3840 × 2160: 12.5fps(P)/15fps(N)
- H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC
- IR/białe światło do 30 m
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Alarm dźwiękowy i stroboskopowy
- Hik-Connect (monitoring mobilny)

DS-2CD1167G2H-LIU(2.8mm)



- Rodzaj przetwornika: Progressive CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3200x1800
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Detekcja ruchu: Tak

DS-2CD1063G2-LIU 2.8mm PL



- Rozdzielczość 6 MP
- Klasyfikacja obiektów (człowiek/pojazd)
- Technologia Smart Hybrid Light
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Wydajna kompresja H.265+

DS-2CD1047G2H-LIUF/SL (2.8mm)



- 1/3" Progresywny CMOS, ICR
- 2560 × 1440: 20kl/s (P)/(N),
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- DWDR, 3D DNR, BLC
- zasięg IR lub białego światła: do 30m
- Wbudowany mikrofon i głośnik

DS-7108NI-Q1/M(STD)(D)



- 60 Mbps maksymalna szybkość transmisji danych
- Do 8 kanałów wideo IP
- 1 interfejs SATA
- Obudowa mini 1U (metalowa)

DS-7108NI-Q1/8P/M(STD)(D)/POL



- Zapis obrazu z 8 kamer IP o rozdzielczości do 4Mpix
- Interfejs sieciowy: 1x 10/100 Mbps
- Dwa wyjścia wideo: HDMI i VGA (do 1920 x 1080)
- Dwa strumienie wideo
- Kompresja H.265+

CCTV-PTZ

DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C)



- Obraz o rozdzielczości 4 MP
- Technologia DarkFighter
- Technologia WDR 120 dB
- Możliwość panoramowania i pochylenia
- 4-krotny zoom optyczny
- Zasięg podczerwieni do 20 m
- Odporność na wodę i kurz (IP66) oraz wandaloodporność (IK10)

DS-2CE50DF3T-VPLSE(2.8mm)(0-STD)



- 2 MP sensor CMOS BSI
- 0,0005 Lux/F1.0
- Zasięg podczerwieni 30 m
- Zasięg światła białego 20 m
- Redukcja szumów 3D DNR
- Zasilanie 12 VDC / wbudowane PoC
- Wbudowany mikrofon
- Prawdziwe WDR 130 dB

DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm)(0-STD)



- Przetwornik CMOS 2 MP
- Rozdzielczość 1080P@25fps (P) (domyślnie) / 30fps (N)
- Technologia EXIR, zasięg podczerwieni 40 m + światła białego 20 m
- Mechaniczny filtr IR (ICR)
- Redukcja szumów DNR
- Wbudowany mikrofon

DS-2CE72KF3T-LE(2.8mm)



- Rozdzielczość 3K, 2960 × 1665
- Kolorowy obraz 24/7
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu z tyłu dzięki technologii true WDR 130 dB
- Zasięg IR do 40 m
- Zasięg światła białego do 40 m
- Smart Hybrid Light

DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm)(0-STD)



- Przetwornik CMOS 3K
- Rozdzielczość 3K @ 20 fps
- Technologia EXIR
- Zasięg podczerwieni 30 m
- Zasięg światła białego 20 m
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na warunki atmosferyczne IP67
- Obsługuje wyjścia sygnałów wideo TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE78U0T-LF(2.8mm)(0-STD)



- Rozdzielczość: 8.3 MP @ 12,5 fps (domyślnie), 5 MP @ 20 fps, 4 MP @ 25 fps (P) / 30 fps (N), 2 MP @ 25 fps (P) / 30 fps (N)
- Technologia EXIR, zasięg podczerwieni 40 m + światła białego 20 m
- Redukcja szumów DNR
- Odporność na warunki atmosferyczne IP67

IDS-7204HUHI-M1/X(STD)



- 2-kanalowe rozpoznawanie twarzy lub 4-kanalowe zaawansowane filtrowanie fałszywych alarmów
- 4 wejścia wideo Turbo HD/CVI/AHD/CVBS z automatycznym dopasowaniem
- Kompresja H.265/H.265+
- Obsługa wyjścia CVBS
- Samodzielna obudowa 1U

Wideodomofony

DS-KIS704EY-ACW2/Aluminum(0-STD)/Europe



- Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP
- Jedno naciśnięcie do wywołania
- Zdalne otwieranie drzwi za pomocą aplikacji
- Plug&play
- IP65, IK08
- 7-calowy monitor dotykowy wewnętrzny

DS-KIS704EY-ACF2/Aluminum(0-STD)/Europe



- Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP
- Jedno naciśnięcie do wywołania
- Zdalne otwieranie drzwi za pomocą aplikacji
- Plug&play
- IP65, IK08
- 7-calowy monitor dotykowy wewnętrzny

DS-KH9310-WTE1(B)



- 7-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 × 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KH9510-WTE1(B)



- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1024 × 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

Wideodomofony

DS-KH8350-WTE1



- Stacja wewnętrzna IP
- 7-calowy ekran dotykowy
- Wi-Fi, standard PoE/ 12 VDC
- 8-kanłowe wejście alarmowe,
- 2 wyjścia alarmowe, 1x485
- Zdalne odblokowanie
- Podgląd na żywo

DS-KV8113-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Stop aluminium, IP65, IK08
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- 1-kanłowa kontrola dostępu do stacji wewnętrznej
- Kamera HD 2 MP z modułem IR
- Standard PoE/12 VDC

DS-KV8213-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Atrakcyjny design
- Stopień ochrony IP65
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- Kamera HD 2 MP z modułem IR
- Standard PoE/ 12 VDC

DS-KV8413-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Atrakcyjny design
- Stopień ochrony IP65
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- Kamera HD 2 MP z modułem IR
- Standard PoE/ 12 VDC
- 4 przyciski

Kontrola Dostępu

DS-K1T805MBWX



- Wysoki stopień ochrony: IP65 i IK08
- Smukła i elastyczna obudowa z metalu
- Pamięć 10 000 kart i 100 000 zdarzeń
- Wbudowany czytnik kart dla kart M1
- Obsługa za pomocą aplikacji mobilnej (Hik-Connect)
- Obsługuje wiele typów uwierzytelniania: karta, PIN

Przełączniki sieciowe

DS-3E0106HP-E



- Inteligentne zarządzanie PoE
- Transmisja PoE o dużym zasięgu do 300 m
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- 6KV poprawiająca niezawodność w trudnych warunkach
- Zaprojektowane do transmisji wideo

DS-3E0310HP-E



- Inteligentne zarządzanie PoE
- Transmisja PoE na odległość do 300 m
- Standard IEEE 802.3bt. Hi-PoE, maks. 90 W na jeden port
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- 6 kV poprawiająca niezawodność w trudnych warunkach

Monitory

DS-D5024F2-BV2S(0-STD)



- 23,8-calowy monitor FHD
- 100Hz VA
- Głośnik
- VGA, HDMI, wyjście audio
- Stojak typu V

Akcesoria

DS-PL-5E



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztlenuj
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE

Promocja ważna od **05.05.2025** do **31.05.2025** lub do wyczerpania zapasów.

Cena promocyjna stanowi cenę sugerowaną w okresie trwania promocji, niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sugerowane ceny netto dla firm instalatorskich. Rzeczywistą cenę sprzedaży ustala dystrybutor.