



PROMOCJA LIPIEC 2025

HIKVISION®



CCTV-IP

DS-2CD1023G2-LIU 2.8mm PL



- Obraz 2 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Technologia Smart Hybrid Light
- Mikrofon wbudowany
- Odporność IP67
- Kompresja H.265+
- Slot SD do 512 GB (opcjonalnie)

DS-2CD1347G2H-LIUF/SL (2.8mm) PL



- 1/3" Progresywny CMOS, ICR
- 2560 × 1440: 20kl/s (P)/(N),
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- DWDR, 3D DNR, BLC
- zasięg IR lub białego światła: do 30m
- Wbudowany mikrofon i głośnik

DS-2CD1047G2H-LIUF/SL (2.8mm) PL



- 1/3" Progresywny CMOS, ICR
- 2560 × 1440: 20kl/s (P)/(N),
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- DWDR, 3D DNR, BLC
- zasięg IR lub białego światła: do 30m
- Wbudowany mikrofon i głośnik

DS-2CD1367G2H-LIU 2.8mm PL



- Rozdzielczość 6 MP
- Klasyfikacja obiektów (człowiek/pojazd)
- Technologia Smart Hybrid Light
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Wydajna kompresja H.265+
- 120 dB WDR
- Wbudowany mikrofon

DS-2CD1T47G2H-LIU 2.8mm PL



- Obraz 4 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Technologia Smart Hybrid Light
- Kompresja H.265+
- Slot SD do 512 GB (opcjonalnie)
- Wbudowany mikrofon
- Odporność IP67

DS-2CD1067G2H-LIU 2.8mm PL



- Obraz 6 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Technologia Smart Hybrid Light
- Kompresja H.265+
- Slot SD do 512 GB (opcjonalnie)
- Wbudowany mikrofon
- Odporność IP67

DS-7104NI-Q1/M(STD)(D) PL



- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Przepustowość przychodząca do 40 Mb/s i wychodząca do 60 Mb/s
- Obsługa maksymalnie 4 kamer sieciowych
- Możliwość dekodowania do 4 kanałów w rozdzielczości 1080p
- Równoległe wyjścia HDMI i VGA

DS-7104NI-Q1/4P/M(STD)(D) PL



- 40 Mbps maksymalna szybkość transmisji danych
- Do 4 kanałów wideo IP
- 1 interfejs SATA
- 4 niezależne interfejsy sieciowe PoE
- Obudowa mini 1U (metalowa)

CCTV-PTZ

DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C) PL



- Obraz o rozdzielczości 4 MP
- Technologia DarkFighter
- Technologia WDR 120 dB
- Możliwość panoramowania i pochylenia
- 4-krotny zoom optyczny
- Zasięg podczerwieni do 20 m
- Odporność na wodę i kurz (IP66) oraz wandaloodporność (IK10)

CCTV-Turbo HD

DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm)(O-STD) PL



- Przetwornik CMOS 2 MP
- Rozdzielczość 1080P@25fps (P) (domyślnie) / 30fps (N)
- Technologia EXIR, zasięg podczerwieni 40 m + światła białego 20 m
- Mechaniczny filtr IR (ICR)
- Redukcja szumów DNR
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na warunki atmosferyczne IP67

DS-2CE16D0T-LFS(2.8mm)(O-STD) PL



- Obraz 2 MP (1920×1080)
- Obiektyw 2.8 mm / 3.6 mm
- IR do 30 m, białe światło do 20 m
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Wbudowany mikrofon, audio po kablu koncentrycznym
- Odporność IP67
- Technologia Smart Hybrid Light

DS-2CE12DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD) PL



- 2M BSI CMOS Sensor
- 0.0005Lux/F1.0
- 40m IR + 40m światło białe
- 3D DNR
- Wbudowany mikrofon
- 130dB True WDR, IP67
- Obiektyw 2.8/3.6mm
- Kolor 24/7
- Smart Lighting (z Acusense DVR)
- TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)(O-STD) PL



- Obraz 2 MP (1920×1080)
- Obiektyw 2.8 mm / 3.6 mm
- IR i białe światło do 20 m
- Audio po kablu koncentrycznym, wbudowany mikrofon
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Technologia Smart Hybrid Light

DS-2CE76D0T-LMFS(2.8mm)(O-STD) PL



- Obraz 2 MP (1920×1080)
- IR do 30 m, białe światło do 20 m
- Obiektyw 2.8 mm / 3.6 mm
- TVI / AHD / CVI / CVBS
- Wbudowany mikrofon, audio po kablu koncentrycznym
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Smart-Hybrid Light

iDS-7208HUHI-M1/X(STD) PL



- 4-kanalowe rozpoznawanie twarzy lub 8-kanalowy zaawansowany filtr fałszywych alarmów
- 8 wejść z automatyczną adaptacją dla Turbo HD/CVI/AHD/CVBS
- 8 wejść wideo i 1 wejście audio
- 1 złącze SATA
- Kompresja H.265/H.265+
- 8MP: 8fps, 3K/5MP: 12fps, 4MP: 15fps
- 1920×1080P: 25(P)/30(N) fps na kanał
- Wyjście 4K UHD
- Wsparcie dla wyjścia CVBS

Wideodomofony

DS-KD8003-IME1(B)(O-STD)/Europe BV



- Główna jednostka modułowej stacji bramowej
- Kamera 2 MP fisheye z IR
- Jeden przycisk wywołania
- Sterowanie dwoma zamkami
- Zasilanie PoE
- Klasa ochrony IP65

DS-KH9310-WTE1(B)



- 7-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 × 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KH9510-WTE1(B)



- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1024 × 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KH8350-WTE1



- Stacja wewnętrzna IP
- 7-calowy ekran dotykowy
- Wi-Fi, standard PoE/ 12 VDC
- 8-kanalowe wejście alarmowe,
- 2 wyjścia alarmowe, 1x485
- Zdalne odblokowanie
- Podgląd na żywo

DS-KH8381-WTE1



- Ekran dotykowy IPS 7" (1024×600)
- Fizyczny przycisk otwierania drzwi
- Obsługa do 16 monitorów wewnętrznych
- Montaż natynkowy lub podtynkowy
- Bogate interfejsy: alarm IN, RS-485, przekaźniki, slot TF

DS-KH8380-WTE1



- Ekran dotykowy TFT 7" (1024×600)
- Obsługa do 16 monitorów wewnętrznych
- Montaż natynkowy lub podtynkowy
- Bogate interfejsy: alarm IN, RS-485, przekaźniki, slot TF

Kontrola Dostępu

DS-K1T809MX(O-STD)



- Smukła, metalowa obudowa
- Do 1000 kart i 1000 użytkowników
- Wbudowany czytnik kart M1
- Do zastosowań zewnętrznych (IP65)
- Obsługa kart i kodów PIN

DS-K1T809MWX(O-STD)



- Smukła, metalowa obudowa
- Do 5000 kart i 1000 użytkowników
- Wbudowany czytnik kart M1
- Do zastosowań zewnętrznych (IP65)
- Obsługa kart i kodów PIN
- Tryb AP i obsługa przez mobilną przeglądarkę

Przełączniki sieciowe

DS-XS0106-P/Polish



- 4 porty RJ45 10/100 Mbps z zasilaniem POE + 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Budżet zasilania POE 45W
- Tryb przełączania "zapisz i przekaz"
- Automatyczne uczenie się i starzenie adresów MAC
- Inteligentna optymalizacja pamięci podręcznej
- Obudowa chłodzona pasywnie

DS-XS0110-P/Polish



- 8 portów RJ45 10/100 Mbps z zasilaniem POE + 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Budżet zasilania POE 60W
- Tryb przełączania "zapisz i przekaz"
- Automatyczne uczenie się i starzenie adresów MAC
- Inteligentna optymalizacja pamięci podręcznej
- Obudowa chłodzona pasywnie

Monitory

DS-D5024F2-BV2S(0-STD)(EU)



- Ekran VA, ultraszeroki kąt widzenia 178°
- FHD (1920×1080), 8-bitowy panel LVDS
- Częstotliwość odświeżania 100 Hz
- Niska emisja niebieskiego światła
- Złącza HDMI i VGA
- Montaż ścienny VESA
- Wbudowany głośnik

Akcesoria

DS-PL-5E



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztlenowej
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE

DS-1LN6-UU(0-STD)



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztlenowej
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE

Promocja ważna od **01.07.2025** do **31.07.2025** lub do wyczerpania zapasów.

Cena promocyjna stanowi cenę sugerowaną w okresie trwania promocji, niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sugerowane ceny netto dla firm instalatorskich. Rzeczywistą cenę sprzedaży ustala dystrybutor.