



PROMOCJA WRZESIEŃ 2025



CCTV-IP

DS-2CD1021-I(2.8mm)



- Rozdzielczość 2 MP
- Technologia kompresji H.264
- Wyraźny obraz przy silnym świetle z tyłu dzięki technologii DWDR
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- EXIR 2.0: pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu w nocy

DS-2CD1321-I(2.8mm)



- Rozdzielczość 2 MP
- Technologia kompresji H.264
- Wyraźny obraz przy silnym świetle z tyłu dzięki technologii DWDR
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- EXIR 2.0: pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu w nocy

DS-2CD1061G2-LIU (2.8mm) PL



- Obraz 6 MP w wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Odporność IP67
- Kompresja H.265+

DS-2CD1361G2-LIU (2.8mm) PL



- Wysokiej jakości obraz 6 MP
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Odporność IP67
- Kompresja H.265+

DS-2CD1047G2H-LIUF/SL (2.8mm) PL



- 1/3" Progresywny CMOS, ICR
- 2560 × 1440: 20kl/s (P)/(N),
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- DWDR, 3D DNR, BLC
- zasięg IR lub białego światła: do 30m
- Wbudowany mikrofon i głośnik

DS-2CD1347G2H-LIUF/SL (2.8mm) PL



- 1/3" Progresywny CMOS, ICR
- 2560 × 1440: 20kl/s (P)/(N),
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- DWDR, 3D DNR, BLC
- zasięg IR lub białego światła: do 30m
- Wbudowany mikrofon i głośnik

DS-2CD1T47G2H-LIUF/SL 2.8mm PL



- Wysokiej jakości obraz 4 MP
- Kolorowy obraz 24/7
- Detekcja osób i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Dwukierunkowe audio i alarm świetlny w czasie rzeczywistym
- Kompresja H.265+

DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL



- Wysokiej jakości obraz 8 MP
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Kompresja H.265+
- Obsługa kart SD do 512 GB
- Dwukierunkowe audio w czasie rzeczywistym

DS-7104NI-Q1/M(STD)(D) PL



- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Przepustowość przychodząca do 40 Mb/s i wychodząca do 60 Mb/s
- Obsługa maksymalnie 4 kamer sieciowych
- Możliwość dekodowania do 4 kanałów w rozdzielczości 1080p

DS-7104NI-Q1/4P/M(STD)(D) PL



- 40 Mbps maksymalna szybkość transmisji danych
- Do 4 kanałów wideo IP
- 1 interfejs SATA
- 4 niezależne interfejsy sieciowe PoE
- Obudowa mini 1U (metalowa)

CCTV-PTZ

DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C) PL



- Obraz o rozdzielczości 4 MP
- Technologia DarkFighter
- Technologia WDR 120 dB
- Możliwość panoramowania i pochylenia
- 4-krotny zoom optyczny
- Zasięg podczerwieni do 20 m
- Odporność na wodę i kurz (IP66) oraz wandaloodporność (IK10)

CCTV-Turbo HD

DS-2CE10KF3T-LE (2.8mm)



- Rozdzielczość 3K
- Kolorowy obraz 24/7
- Obiektyw: 2.8mm @ F1.0
- Technologia 3D DNR
- Zasięg IR do 20 m
- Zasięg światła białego do 20 m
- Obsługa 4 typów sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Technologia Smart Hybrid Light

DS-2CE76K0T-LPFS(2.8mm)(O-STD)



- 3K (5MP 16:9) CMOS Sensor
- 3K @ 20 fps
- EXIR, 20m IR + 20m światło białe
- ICR, 0.01 Lux/F1.2
- Zasilanie 12 VDC
- Smart IR, DNR
- Wbudowany mikrofon
- Audio przez coaxial (tylko TVI)
- Smart Lighting (z Acusense DVR)
- Obiektyw 2.8/3.6mm
- TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE12DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD) PL



- 2M BSI CMOS Sensor
- 0.0005Lux/F1.0
- 40m IR + 40m światło białe
- 3D DNR
- Wbudowany mikrofon
- 130dB True WDR, IP67
- Obiektyw 2.8/3.6mm
- Kolor 24/7
- Smart Lighting (z Acusense DVR)
- TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)(O-STD) PL



- Obraz 2 MP (1920×1080)
- Obiektyw 2.8 mm / 3.6 mm
- IR i białe światło do 20 m
- Audio po kablu koncentrycznym, wbudowany mikrofon
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Technologia Smart Hybrid Light

iDS-7204HQHI-M1/XT(STD)



- 4-kanałowy, 1 HDD, 1U
- Ochrona obwodowa AI
- AcuSearch (2 kanały)
- Kompresja H.265 Pro+
- Kodowanie do 3K/5MP Lite @12 fps
- Obsługa 5 sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Do 6 kamer IP

DS-2CE76D0T-LMFS(2.8mm)(O-STD) PL



- Obraz 2 MP (1920×1080)
- IR do 30 m, białe światło do 20 m
- Obiektyw 2.8 mm / 3.6 mm
- TVI / AHD / CVI / CVBS
- Wbudowany mikrofon, audio po kablu koncentrycznym
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Smart-Hybrid Light

Wideodomofony

DS-KIS603-P(C)/Europe BV



- Zestaw wideodomofonowy IP dla domu lub willi
- Jeden przycisk wywołania dla łatwej obsługi
- Wygodna kontrola przez aplikację Hik-Connect
- Zawiera: DS-KV6113-WPE1(C) ×1, DS-KH6320-WTE1 ×1, zasilacze ×2
- Zasilacz w komplecie

DS-KH9310-WTE1(B)



- 7-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 × 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KH9510-WTE1(B)



- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1024 × 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KH8350-WTE1



- Stacja wewnętrzna IP
- 7-calowy ekran dotykowy
- Wi-Fi, standard PoE/ 12 VDC
- 8-kanalowe wejście alarmowe,
- 2 wyjścia alarmowe, 1x485
- Zdalne odblokowanie
- Podgląd na żywo

DS-KV8413-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Atrakcyjny design
- Stopień ochrony IP65
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- Kamera HD 2 MP z modułem IR
- Standard PoE/ 12 VDC
- 4 przyciski

DS-KD-KP



- Moduł klawiatury stacji drzwiowej
- Otwieranie drzwi kodem PIN
- Połączenie ze stacją wewnętrzną
- Wysoka odporność: IP65, IK07
- Podświetlane przyciski
- Łatwy w obsłudze i rozbudowie

DS-KIS705EY



- Świetna jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP
- Zdalne otwieranie za pomocą aplikacji
- Plug & play
- Panel zewnętrzny odporny na wodę (IP65) i wandaloodporny (IK08)
- 7-calowy ekran dotykowy monitora wewnętrznego

Przełączniki sieciowe

DS-3E0106HP-E



- Inteligentne zarządzanie PoE
- Transmisja PoE o dużym zasięgu do 300 m
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- 6KV poprawiająca niezawodność w trudnych warunkach
- Zaprojektowane do transmisji wideo

DS-3E0310HP-E



- Inteligentne zarządzanie PoE
- Transmisja PoE na odległość do 300 m
- Standard IEEE 802.3bt. Hi-PoE, maks. 90 W na jeden port
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- 6 kV poprawiająca niezawodność w trudnych warunkach

Przełączniki sieciowe

DS-3E1310HP-EI(0-STD)(B)



- Switch PoE: 8 × 10/100M + 2 × Gigabit uplink
- Budżet PoE: 110 W
- Zgodność z IEEE802.3af/at/bt, do 90 W dla kamer PTZ
- Obsługa VLAN 802.1Q
- Funkcja PoE watchdog – automatyczny restart kamer
- Ochrona przed pętlą (STP/RSTP)

DS-3T1512HP-SI-8P4F(0-STD)/No Power unit



- Switch PoE: 8 × Gigabit RJ45 + 4 × Gigabit SFP
- Obsługa VLAN 802.1Q
- Hi-PoE 802.3bt, do 90 W na port
- STP/RSTP/ERPS, kontrola burzy pakietów
- Diagnostyka kabli i lokalizacja usterek
- Obsługa SNMP, QoS, DHCP snooping

Mosty bezprzewodowe

DS-3WF3000-EI-5AC/P



- Transmisja do 3 km
- Przepustowość 867 Mbps (802.11ac)
- Wbudowana antena 8 dBi 2×2 MIMO
- Wizualne zarządzanie topologią
- Standardowe PoE In/Out
- Plug & Play

DS-3WF3000S-EI-5AC/P(0-STD)



- Zasięg transmisji do 3 km
- 867 Mbps (802.11ac)
- Wbudowana antena 8 dBi 2×2 MIMO
- Wizualne zarządzanie topologią
- Standardowe wyjście PoE

DS-3WF0FA-5AC/O



- Transmisja bezprzewodowa na odległość do 1 km
- Most bezprzewodowy 802.11ac o przepustowości 867 Mbps
- Wbudowana antena 8 dBi 2 × 2 MIMO
- Zasilanie w standardzie 802.3af PoE

Monitory

DS-D5024F2-BV2S(0-STD)(EU)



- Ekran ultra-szeroki 178°
- Wyświetlacz 8-bit LVDS FHD (1920×1080)
- Częstotliwość odświeżania 100 Hz
- Ultra-cienka obudowa z wąskimi ramkami z 3 stron
- Redukcja szumów 3D

Akcesoria

DS-PL-5E



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztlenowej
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE

DS-1LN6-UU(0-STD)



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztlenowej
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE

Promocja ważna od **01.09.2025** do **30.09.2025** lub do wyczerpania zapasów.

Cena promocyjna stanowi cenę sugerowaną w okresie trwania promocji, niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sugerowane ceny netto dla firm instalatorskich. Rzeczywistą cenę sprzedaży ustala dystrybutor.