

CCTV-IP

DS-2CD104162-LIU 2.8mm PL



- Obraz w rozdzielczości 4 MP
- Obsługa detekcji ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wbudowany mikrofon do ochrony audio w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD136162-LIU (2.8mm) PL



- Wysokiej jakości obraz 6 MP
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Odporność IP67
- Kompresja H.265+

DS-2CD112362-LIU 2.8mm PL



- 2 MP obraz wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light, duży zasięg
- Wbudowany mikrofon
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD, opcj.)
- IP67, IK08

DS-2CD108362-LIUF/SL 2.8mm PL



- Wysokiej jakości obraz 8 MP
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Kompresja H.265+
- Dwa wyjścia wideo: HDMI i VGA
- Obsługa kart SD do 512 GB
- Dwukierunkowe audio w czasie rzeczywistym

DS-2CD138362-LIUF/SL 2.8mm PL



- 8 MP obraz wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light, duży zasięg
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD)
- Dwukierunkowe audio
- IP67

DS-2CD118362-LIUF 2.8mm PL



- 8 MP obraz wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light, duży zasięg
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD, opcj.)
- Wbudowany mikrofon

DS-2CD1T6762H-LIU 2.8mm PL



- 6 MP obraz wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light, duży zasięg
- Kompresja H.265+
- Karta SD do 512 GB (opcjonalnie)
- Wbudowany mikrofon
- IP67

DS-7108NI-Q1/M(STD)(D)



- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Przepustowość przychodząca do 60 Mb/s i wychodząca do 60 Mb/s
- Obsługa maksymalnie 8 kamer sieciowych
- Możliwość dekodowania do 4 kanałów w rozdzielczości 1080p

DS-7108NI-Q1/8P/M(STD)(D)/POL



- Zapis obrazu z 8 kamer IP o rozdzielczości do 4Mpix
- Interfejs sieciowy: 1x 10/100 Mbps
- Dwa wyjścia wideo: HDMI i VGA (do 1920 x 1080)
- Dwa strumienie wideo
- Kompresja H.265+

CCTV-PTZ

DS-2DE3A400BW-DE/W F1 T5 PL



- Rozdzielczość 4Mpx
- Kąt widzenia 88,7°
- Oświetlacz: LED 30m
- Przetwornik 1/1.8" CMOS
- Czułość 0.0005 Lux @F1.0
- Klasa szczelności IP66
- WDR120dB, 3D DNR, BLC, HLC
- Wbudowany głośnik

CCTV-Turbo HD

DS-2CE12KF3T-LE(2.8mm)(0-STD)



- Obraz 3K (2960 x 1665)
- Kolorowy obraz 24/7 dzięki TrueWDR 130 dB
- 3D DNR – czysty i ostry obraz
- Do 40 m zasięgu IR
- Do 40 m zasięgu światła białego

DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm)(0-STD)



- Przetwornik CMOS 3K
- Rozdzielczość 3K @ 20 fps
- Technologia EXIR
- Zasięg podczerwieni 30 m
- Zasięg światła białego 20 m
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na warunki atmosferyczne IP67

DS-2CE10DF3T-LFS(2.8mm)(0-STD)



- Obraz 2 MP, 1920x1080
- Całodobowy kolor F1.0
- Smart-Hybrid light
- 130 dB WDR
- 3D DNR
- Obiektyw 2,8/3,6 mm
- Do 20 m światła białego
- Do 20 m IR

IDS-7208HQHI-M1/XT(STD)



- Klasyfikacja ludzi i pojazdów oparta na deep learning w Motion Detection 2.0
- Ochrona perymetryczna oparta na deep learning
- Kompresja wideo H.265 Pro+/Pro/H.265
- Wejścia wideo HDTV/1/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio przez kabel koncentryczny
- Do 12 kanałów IP (do 6 MP)
- Kodowanie do 3K/5M Lite @ 12 fps


Wideodomofony

DS-KH9310-WTE1(B)




- 7-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 x 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KH9510-WTE1(B)




- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1024 x 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KH8350-WTE1



- Stacja wewnętrzna IP
- 7-calowy ekran dotykowy
- Wi-Fi, standard PoE/ 12 VDC
- 8-kanałowe wejście alarmowe, 2 wyjścia alarmowe, 1x485
- Zdalne odblokowanie
- Podgląd na żywo

DS-KH8380-WTE1



- Ekran dotykowy TFT 7" (1024x600)
- Obsługa do 16 monitorów wewnętrznych
- Montaż natynkowy lub podtynkowy
- Bogate interfejsy: alarm IN, RS-485, przekaźniki, slot TF

DS-KV8413-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Atrakcyjny design
- Stopień ochrony IP65
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- Kamera HD 2 MP z modulem IR
- Standard PoE/ 12 VDC
- 4 przyciski

DS-KIS603-PI(C)/Europe BV



- Zestaw wideodomofonowy IP dla domu lub willi
- Jeden przycisk wywołania dla łatwej obsługi
- Wygodna kontrola przez aplikację Hik-Connect
- Zawiera: DS-KV6113-WPE1(C) x1, DS-KH6320-WTE1 x1, zasilacz x2
- Zasilacz w komplecie

DS-KIS705EY



- Świetna jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP
- Zdalne otwieranie za pomocą aplikacji
- Plug & play
- Panel zewnętrzny odporny na wodę (IP65) i wandaloodporny (IK08)
- 7-calowy ekran dotykowy monitora wewnętrznego

Kontrola dostępu

DS-K1T805MBWX



- Wysoki stopień ochrony: IP65 i IK08
- Smukła i elastyczna obudowa z metalu
- Pamięć 10 000 kart i 100 000 zdarzeń
- Wbudowany czytnik kart dla kart M1
- Obsługa za pomocą aplikacji mobilnej (Hik-Connect)
- Obsługuje wiele typów uwierzytelniania: karta, PIN

DS-K1T502DBWX-CQR



- Kontrola dostępu i interkom w jednym
- IP65 & IK09, stop cynku
- Karta, PIN, QR
- Zdalnie przez Hik-Connect
- Wiegand do kontrolera
- Interkom SIP
- RS-485 dla czytnika/windy
- Tryb AP

DS-K1T809MX(0-STD)



- Smukła, metalowa obudowa
- Do 1000 kart i 1000 użytkowników
- Wbudowany czytnik kart M1
- Do zastosowań zewnętrznych (IP65)
- Obsługa kart i kodów PIN

Przełączniki sieciowe

DS-3E0106HP-E



- Inteligentne zarządzanie PoE
- Transmisja PoE o dużym zasięgu do 300 m
- Ochrona przeciwwzepięciowa
- 6KV prowadząca niebezpieczeństwo w trudnych warunkach
- Zaprojektowane do transmisji wideo

DS-3E0310HP-E(C)(0-STD)



- 8x10/100 Mbps PoE, 2xGigabit RJ45
- IEEE 802.3bt Hi-PoE, max 90 W/port
- PoE do 300 m
- Izolacja portów dla bezpieczeństwa
- Ochrona przed przepięciem 6 kV
- PoE watchdog do automatycznego restartu kamer

DS-3E1310HP-EI(0-STD)(B)




- Switch PoE: 8 x 10/100M + 2 x Gigabit uplink
- Budżet PoE: 110 W
- Zgodność z IEEE802.3af/at/bt, do 90 W dla kamer PTZ
- Obsługa VLAN 802.1Q
- Funkcja PoE watchdog – autonomiczny restart kamery
- Ochrona przed pętlą (STP/RSTP)

DS-3T1512HP-SI-8P4F(0-STD)/No Power unit



- Switch PoE: 8 x Gigabit RJ45 + 4 x Gigabit SFP
- Obsługa VLAN 802.1Q
- Hi-PoE 802.3bt, do 90 W na port
- STP/RSTP/ERPS, kontrola burzy pakietów
- Diagnostyka kabli i lokalizacja usterek
- Obsługa SNMP, QoS, DHCP snooping

DS-XS0106-P/Polish



- 4 porty RJ45 10/100 Mbps z zasilaniem PoE + 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Budżet zasilania PoE 45W
- Tryb przełączania "zapis i przekaz"
- Automatyczne uczenie się i starzenie adresów MAC
- Inteligentna optymalizacja pamięci podręcznej
- Obudowa chłodzona pasywnie

DS-XS0110-P/Polish



- 8 portów RJ45 10/100 Mbps z zasilaniem PoE + 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Budżet zasilania PoE 60W
- Tryb przełączania "zapis i przekaz"
- Automatyczne uczenie się i starzenie adresów MAC
- Inteligentna optymalizacja pamięci podręcznej
- Obudowa chłodzona pasywnie

Mosty bezprzewodowe

DS-3WF02-5AC/D



- Transmisja bezprzewodowa do 5 km
- Most bezprzewodowy 802.11ac o przepustowości 867 Mbps
- Wbudowana antena 12 dBi 2 x 2 MIMO
- Standardowe wejście i wyjście PoE

DS-3WF02C-5AC/0(0-STD)V3



- Wszystkie porty LAN gigabitowe
- Wsparcie dla TDMA
- Szybkie dopasowanie za pomocą przełącznika DIP
- Antena bezprzewodowa na odległość do 5 km

DS-3WF0FA-5AC/0



- Transmisja bezprzewodowa na odległość do 1 km
- Most bezprzewodowy 802.11ac o przepustowości 867 Mbps
- Wbudowana antena 8 dBi 2 x 2 MIMO
- Zasilanie w standardzie 802.3af PoE

Monitory

DS-D5024F2-BV2S(0-STD)(EU)



- Ekran ultra-szeroki 178°
- Wyświetlacz 8-bit LVDS FHD (1920x1080)
- Częstotliwość odświeżania 100 Hz
- Ultra-cienka obudowa z wąskimi ramkami z 3 stron
- Redukcja szumów 3D
- Niskie emisje niebieskiego światła dla ochrony oczu

Akcesoria

DS-PL-5E



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztenowej
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE

DS-1LN6-UU(0-STD)



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztenowej
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE