



PROMOCJA GRUDZIEŃ 2025

HIKVISION®



CCTV-IP

DS-2CD1021G2-LIU 2.8mm PL



- Obraz 2 MP wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Wbudowany mikrofon
- IP67
- Kompresja H.265+

DS-2CD1321G2-LIU 2.8mm PL



- Wysokiej jakości obraz 2 MP
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Wbudowany mikrofon
- Wydajna kompresja H.265+
- IP67

DS-2CD1123G2-LIU 2.8mm PL



- 2 MP obraz wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light, duży zasięg
- Wbudowany mikrofon
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD, opcj.)
- IP67, IK08

DS-2CD1043G2-LIUF/SL 2.8mm PL



- Wysokiej jakości obraz 4 MP
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Wydajna kompresja H.265+
- Dwukierunkowe audio w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD1343G2-LIUF/SL 2.8mm PL



- Wysokiej jakości obraz 4 MP
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Wydajna kompresja H.265+
- Dwukierunkowe audio w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD1743G2-LIZU 2.8-12mm PL



- Wysokiej jakości obraz 4 MP
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- 120 dB true WDR
- Wydajna kompresja H.265+
- Wbudowany mikrofon
- Obiektyw moto-zoom 2.8-12 mm
- IP67, IK08

DS-2CD1383G2-LIUF/SL 2.8mm PL



- 8 MP obraz wysokiej jakości
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light, duży zasięg
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD)
- Dwukierunkowe audio
- IP67

DS-2CD1121G2-LIU 2.8mm PL



- Wysokiej jakości obraz 2 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light o dużym zasięgu
- Wbudowany mikrofon do nagrywania dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wydajna kompresja H.265+
- Obsługa kart SD do 512 GB
- IP67, IK08

DS-2CD1023G2-LIU 2.8mm PL



- Obraz 2 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Technologia Smart Hybrid Light
- Mikrofon wbudowany
- Odporność IP67
- Kompresja H.265+
- Slot SD do 512 GB (opcjonalnie)

DS-2CD1023G2-LIUF/SL 2.8mm PL



- Wysokiej jakości obraz 2 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Wydajna kompresja H.265+
- Obsługa pamięci do 512 GB
- Wbudowany dwukierunkowy dźwięk
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD1323G2-LIU 2.8mm PL


- Wysokiej jakości obraz 2 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Wbudowany mikrofon
- Wydajna kompresja H.265+
- Obsługa pamięci do 512 GB
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD1323G2-LIUF/SL 2.8mm PL


- Wysokiej jakości obraz 2 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Wydajna kompresja H.265+
- Obsługa pamięci do 512 GB
- Wbudowany dwukierunkowy dźwięk
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD1623G2-LIZU/SL 2.8-12mm PL


- Wysokiej jakości obraz 2 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- DWDR
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD)
- Obiektyw 2,8-12 mm
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD1163G2-LIU 2.8mm PL


- Wysokiej jakości obraz 6 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD)
- Wbudowany mikrofon
- IP67, IK08

DS-2CD1363G2-LIUF/SL 2.8mm PL


- Wysokiej jakości obraz 6 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD)
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD1663G2-LIZU 2.8-12mm PL


- Wysokiej jakości obraz 6 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light: długi zasięg
- Gniazdo SD do 512 GB
- Kompresja H.265+
- 120 dB WDR
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL


- Wysokiej jakości obraz 8 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD)
- Dwukierunkowe audio
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-7104NI-Q1/4P/M(STD)(D) PL


- 40 Mbps maksymalna szybkość transmisji danych
- Do 4 kanałów wideo IP
- 1 interfejs SATA
- 4 niezależne interfejsy sieciowe PoE
- Obudowa mini 1U (metalowa)

DS-2DE3A400BW-DE F1 T5 PL


- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Alarm dźwiękowy i wizualny, wbudowany mikrofon i głośnik
- 2560 × 1440 @ 30 fps
- 24/7 kolorowe obrazowanie
- Zasięg białego światła 30 m
- 120 dB WDR, 3D DNR, HLC
- IP66; PoE

DS-2CE17D0T-LFS(2.8mm)(O-STD)



- Wysokiej jakości obraz 8 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Smart Hybrid Light
- Kompresja H.265+
- Pamięć do 512 GB (SD)
- Dwukierunkowe audio
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)(O-STD) PL



- Obraz 2 MP (1920×1080)
- Obiektyw 2.8 mm / 3.6 mm
- IR i białe światło do 20 m
- Audio po kablu koncentrycznym, wbudowany mikrofon
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Technologia Smart Hybrid Light

DS-2CE72DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)



- Rozdzielczość 2 MP
- Przystosowana F1.0
- Wyraźny obraz przy silnym podświetleniu dzięki technologii true WDR 130 dB
- Technologia 3D DNR
- Zasięg światła białego do 40m
- Zasięg podczerwieni do 40m

DS-2CE16U0T-LF (2.8mm)



- Rozdzielczość 4K
- Zasięg IR do 30 m
- Zasięg światła białego do 20 m
- Obsługa 4 typów sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Technologia Smart Hybrid Light

DS-2CE76U0T-LMF(2.8mm)(O-STD)



- Obraz 4K (3840 × 2160)
- 2,8 mm lub 3,6 mm
- IR do 30 m
- Białe światło do 20 m
- Jeden port dla czterech sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Smart-Hybrid Light

iDS-7208HUHI-M1/X(STD) PL



- 4-kanalowe rozpoznawanie twarzy lub 8-kanalowy zaawansowany filtr fałszywych alarmów
- 8 wejść z automatyczną adaptacją dla Turbo HD/CVI/AHD/CVBS
- 8 wejść wideo i 1 wejście audio
- Kompresja H.265/H.265+
- 8MP: 8fps, 3K/5MP: 12fps, 4MP: 15fps
- 1920×1080P: 25(P)/30(N) fps na kanał

Wideodomofony

DS-KH9510-WTE1(B)



- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1024 × 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KH8381-WTE1



- Ekran dotykowy IPS 7" (1024×600)
- Fizyczny przycisk otwierania drzwi
- Obsługa do 16 monitorów wewnętrznych
- Montaż natynkowy lub podtynkowy
- Bogate interfejsy: alarm IN, RS-485, przekaźniki, slot TF

DS-KH8380-WTE1




- Ekran dotykowy TFT 7" (1024×600)
- Obsługa do 16 monitorów wewnętrznych
- Montaż natynkowy lub podtynkowy
- Bogate interfejsy: alarm IN, RS-485, przekaźniki, slot TF

DS-KH8381-WTE1



- Ekran dotykowy IPS 7" (1024×600)
- Fizyczny przycisk otwierania drzwi
- Obsługa do 16 monitorów wewnętrznych
- Montaż natynkowy lub podtynkowy
- Bogate interfejsy: alarm IN, RS-485, przekaźniki, slot TF

DS-KIS313-P



- Sterowanie mobilne przez aplikację Hik-Connect
- Kamera 1280 × 720p
- Jakość wideo HD TVI
- 7-calowy ekran dotykowy
- Plug & Play
- IP65, IK08

Kontrola dostępu

DS-K1T805MBWX



- Wysoki stopień ochrony: IP65 i IK08
- Smukła i elastyczna obudowa z metalu
- Pamięć 10 000 kart i 100 000 zdarzeń
- Wbudowany czytnik kart dla kart M1
- Obsługa za pomocą aplikacji mobilnej (Hik-Connect)
- Obsługuje wiele typów uwierzytelniania: karta, PIN

DS-K1T502DBWX



- Kontrola dostępu i wideodomofon w jednym
- Ochrona IP65 i IK09, trwała konstrukcja ze stopu cynku
- Wielomodalne uwierzytelnianie (karta, PIN)
- Zdalne sterowanie przez Hik-Connect
- Łączenie z kontrolerem Wiegand

DS-K1T502DBWX-QR



- Kontrola dostępu i wideodomofon w jednym urządzeniu
- Ochrona IP65 i IK09, trwała konstrukcja ze stopu cynku
- Obsługa wielu metod uwierzytelniania (karta, PIN, kod QR itp.)
- Zdalne sterowanie przez aplikację Hik-Connect
- Połączenie z zewnętrznym kontrolerem Wiegand

DS-K2601T



- Funkcje anti-passback, wielu kart, pierwszej osoby, superkarty i superhasła
- Aktualizacja i zdalne sterowanie online
- Przesyłanie różnych alarmów bezpieczeństwa
- Interfejsy RS-485 i Wiegand, kompatybilne z czytnikami innych producentów
- Synchronizacja czasu NTP, ręczna lub automatyczna

Przełączniki sieciowe

DS-3E0106P-E/M



- L2, niezarządzalny
- 4x Porty PoE 10/100M + 2x porty uplink 10/100M
- Standard zasilania PoE 802.3af/at
- Maksymalny budżet PoE 35W
- Maksymalna odległość transmisji 300m

DS-3E0310HP-E(C)(O-STD)



- 8x10/100 Mbps PoE, 2xGigabit RJ45
- IEEE 802.3bt Hi-PoE, max 90 W/port
- PoE do 300 m
- Izolacja portów dla bezpieczeństwa
- Ochrona przed przepięciem 6 kV
- PoE watchdog do automatycznego restartu kamer

Mosty bezprzewodowe

DS-3WF3000-EI-5AC/P



- Transmisja do 3 km
- Przepustowość 867 Mbps (802.11ac)
- Wbudowana antena 8 dBi 2x2 MIMO
- Wizualne zarządzanie topologią
- Standardowe PoE In/Out
- Plug & Play

DS-3WF3000S-EI-5AC/P(O-STD)



- Zasięg transmisji do 3 km
- 867 Mbps (802.11ac)
- Wbudowana antena 8 dBi 2x2 MIMO
- Wizualne zarządzanie topologią
- Standardowe wyjście PoE

DS-3WF1000-EI-2N(O-STD)



- Bezprzewodowy zasięg do 1 km
- Mostek bezprzewodowy 300 Mbps 802.11n
- Wbudowana antena 7 dBi 2 x 2 MIMO
- Wizualne zarządzanie topologią
- Technologia powiadomień alarmowych w czasie rzeczywistym

Monitory

DS-D5022F2-1V2S(0-STD)



- 21,5-calowy ekran FHD
- VA 100Hz
- Głośnik
- VGA, HDMI, wyjście audio

DS-D5024F2-AP2



- Odświeżanie 100 Hz
- Technologia IPS, 178°
- Ultracienka obudowa
- Ekran 8-bit LVDS FHD (1920 × 1080)
- Niska emisja niebieskiego światła
- Złącza HDMI i VGA
- Obsługa montażu VESA

Akcesoria

DS-1LN5EUEC7 grey 305m



- Stabilne parametry elektryczne, zgodne z ANSI/TIA-568.2-D, IEC61156, ISO/IEC11801
- Doskonałe wyniki testów Fluke 80 m i 90 m
- Przewodnik z litej miedzi o niskiej rezystancji i wysokiej wydajności transmisji
- Zgodność z RoHS 2.0 i CPR Eca

DS-1LN6-UU(0-STD)



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztlenuj
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE

APAC

DS-3WAP521-SI(0-STD)



- 2 porty Gigabit LAN z 1 wejściem PoE
- 802.11ac Wave 2 1167 Mbps
- Puszka montażowa 86 mm do łatwej instalacji
- Ponad 50 jednoczesnych użytkowników
- Automatyczna optymalizacja RF

DS-3WAP522-SI(0-STD)



- 1 port Gigabit z wejściem PoE
- 802.11ac Wave 2 1167 Mbps
- Ponad 80 jednoczesnych użytkowników
- Automatyczna optymalizacja RF
- Obsługa inteligentnego szybkiego roamingu

DS-3WAP621E-SI(0-STD)



- 2 porty Gigabit LAN z 1 wejściem PoE
- 802.11ax Wi-Fi 6 2975 Mbps
- Puszka montażowa 86 mm do łatwej instalacji
- Ponad 70 jednoczesnych użytkowników
- Automatyczna optymalizacja RF

DS-3WAP622G-SI(0-STD)



- 1 port Gigabit z wejściem PoE
- 802.11ax Wi-Fi 6 1775 Mbps
- Ponad 100 jednoczesnych użytkowników
- Automatyczna optymalizacja RF
- Obsługa inteligentnego szybkiego roamingu

DS-3WG105GP-SI(0-STD)



- 1 Gigabitowy port WAN
- 4 gigabitowe porty PoE LAN z 1 portem przełączanym LAN/WAN
- Budżet mocy PoE 60 W
- Przepustowość 1000 Mbps
- Zalecany dostęp dla 100 użytkowników
- Obsługa wielu sieci VPN, w tym IPsec VPN i L2TP

Promocja ważna od **01.12.2025** do **31.12.2025** lub do wyczerpania zapasów.

Cena promocyjna stanowi cenę sugerowaną w okresie trwania promocji, niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sugerowane ceny netto dla firm instalatorskich. Rzeczywistą cenę sprzedaży ustala dystrybutor.